

# TECHNICKÝ LIST FASERBETONROLLE

## Popis

Stabilní válečková rozpěrka z vláknobetonu betonu pro válcování prefabrikovaných armovacích košů do bednění.

Zjednodušuje umístění bednění na armovací klece.

## Použití

Distanční prvek se nasune nebo vloží na výztuž před válčováním armovacích košů. Použitelnost výrobku v příslušné

montážní situaci musí ověřit uživatel! Další informace o uspořádání a montážních vzdálenostech naleznete v příslušných

listech DBV.

## Materiál

Vláknobeton

Bez PVC, FCKW a HFKW

Bez látek s mimořádným rizikem podle kandidátského seznamu ECHA (nařízení REACH)

## Balení

Bez sloučenin obsahujících halogen, azobarviv a zpomalovačů hoření.

Položka č.	Vrstva betonu mm	Šířka řezu mm	Ø Vnitřní mm	Ø Vnější mm	ks/ sáček	ks/ paleta
FBRL35/25	35	25	13	83	100	3.000
FBRL45/25	45	25	13	102	50	2.000
FBRL50/30	50	30	14	114	40	1.600
FBRL55/30	55	30	14	124	30	1.200



Testováno dle technické dokumentace Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV)  
"Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A.

Ing. Jiří Kotača – želex; Blatnice p.Sv.Antonínkem 843; [www.kotaca.cz](http://www.kotaca.cz); [www.zelex.cz](http://www.zelex.cz) ;

[objednavky@kotaca.cz](mailto:objednavky@kotaca.cz)

Tel.: +420 518 331 618