



TECHNICKÝ LIST FBSN

Popis

Obzvláště stabilní distanční prvek hadovitého tvaru z vláknobetonu pro spodní výztuž. S nopy pro použití pro pohledový beton.

Použití

Distanční prvek se pokládá diagonálně k výztuži, aby bylo zajištěno požadované betonové krytí. Použitelnost výrobku v

příslušné montážní situaci musí ověřit uživatel! Další informace o uspořádání a montážních vzdálenostech naleznete v

příslušných listech DBV.

Materiál

Vláknobeton

Bez PVC, FCKW a HFKW

Bez látek s mimořádným rizikem podle kandidátského seznamu ECHA (nařízení REACH)

Balení

Bez sloučenin obsahujících halogen, azobarviv a zpomalovačů hoření.

Položka č.	Vrstva betonu mm	Délka m	ks/ paleta
FBSN2008	20	0,80	2.000
FBSN2010	20	1,00	1.500
FBSN2508	25	0,80	1.750
FBSN2510	25	1,00	1.500
FBSN3008	30	0,80	1.500
FBSN3010	30	1,00	1.250
FBSN3508	35	0,80	1.250
FBSN3510	35	1,00	1.000
FBSN4008	40	0,80	1.000
FBSN4010	40	1,00	750
FBSN4508	45	0,80	750
FBSN4510	45	1,00	600
FBSN5008	50	0,80	600
FBSN5010	50	1,00	600
FBSN5508	55	0,80	500
FBSN5510	55	1,00	500
FBSN6008	60	0,80	500
FBSN6010	60	1,00	400



Testováno dle technické dokumentace Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV)
"Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A.